

产品型号		USG-FW-N-G1119-DNR	USG-FW-N-G2112	USG-FW-N-G3117	USG-FW-N-G5115	USG-FW-12600-N-G018-Y	USG-FW-N-G9356-U
接口	千兆电口	6	4	4	4	4	1
	千兆光口 (SFP插槽)	2combo	4	12	12	8	/
8	信息	万兆光口 (SFP+插槽)	默认不标配	默认不标配	6	6	10

/	基本信息	40G	N/A	默认不标配	默认不标配	默认不标配	2	
RJ45串口)		串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
国产化鲲鹏920		CPU型号类别	国产化飞腾E2000Q	国产化飞腾1500A	国产化飞腾D2000	国产化海光 C86 3250	国产化海光 5380	国产化海光 5380
级服务器操作系统V10		操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10
T机械硬盘		日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展	480G硬盘	480G硬盘	480G硬盘	480G硬盘
2		USB接口	2	2	2	2	2	2
3U	机架电源	机架高度	1U	1U	2U	2U	2U	2U
交流冗余电源		电源数量	双电源	单电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源
304Gbps	性能指标	整机吞吐量	4Gbps	4Gbps	15Gbps	25Gbps	50Gbps	50Gbps
230万		每秒新建新建数	2万/秒	4万/秒	25万/秒	25万/秒	50万/秒	50万/秒
6500万		最大并发连接数	400万	400万	1000万	1000万	2000万	2000万